

Commandes MS-DOS.

<ul style="list-style-type: none"> • OPERATIONS SUR LES REPERTOIRES 	
<ul style="list-style-type: none"> • Changer de répertoire courant (change directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • cd <chemin>
<ul style="list-style-type: none"> • Créer un répertoire (make directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • md <chemin>
<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer un répertoire (remove directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • rd <chemin>
<ul style="list-style-type: none"> • Afficher le contenu d'un répertoire 	<ul style="list-style-type: none"> • dir [<chemin>] [/P (liste)] [/W (liste horizontal sans détails)] [/A (liste avec fichiers cachés en +)]
<ul style="list-style-type: none"> • Copier un répertoire • Copier un répertoire y compris les vides • Copier un répertoire sauf les vides 	<ul style="list-style-type: none"> • xcopy <source> [<destination>] • xcopy <source> [<destination>] [/e] • xcopy <source> [<destination>] [/s]
<ul style="list-style-type: none"> • Aller à l'éditeur de texte MS-DOS 	<ul style="list-style-type: none"> • edit
<ul style="list-style-type: none"> • Créer un fichier 	<ul style="list-style-type: none"> • edit <nom_fichier>
<ul style="list-style-type: none"> • OPERATIONS SUR LES FICHIERS 	
<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer un fichier (delete) 	<ul style="list-style-type: none"> • del [<chemin>] <nom_fichier>
<ul style="list-style-type: none"> • Récupérer le fichier effacé 	<ul style="list-style-type: none"> • undelete
<ul style="list-style-type: none"> • Renommer un fichier (rename) 	<ul style="list-style-type: none"> • ren <ancien_nom> <nouveau_nom>
<ul style="list-style-type: none"> • Afficher le contenu d'un fichier 	<ul style="list-style-type: none"> • type <nom_fichier> [more (page par page)]
<ul style="list-style-type: none"> • Copier un fichier 	<ul style="list-style-type: none"> • copy <source> [<destination>]
<ul style="list-style-type: none"> • Déplacer un fichier 	<ul style="list-style-type: none"> • move <source> <destination>
<ul style="list-style-type: none"> • Formater un unité 	<ul style="list-style-type: none"> • format <unité> (ex : format A :)
<ul style="list-style-type: none"> • Ds le AUTOEXEC.BAT ... 	
<ul style="list-style-type: none"> • Afficher 	<ul style="list-style-type: none"> • echo <texte>
<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les instructions qu'il fait (ne l'affiche pas) 	<ul style="list-style-type: none"> • @echo on (off)
<ul style="list-style-type: none"> • Message d'invite (personnalisé) 	<ul style="list-style-type: none"> • prompt Salut ! \$P\$G
<ul style="list-style-type: none"> • Permet quand on lance le fichier.bat d'être dans le répertoire voulu : jusqu'à l'arrêt de Ms-Dos, le programme garde ce repertoire ou les repertoires dans sa mémoire. Il suffit alors seulement de taper le nom du fichier souhaité 	<ul style="list-style-type: none"> • path= <chemin> <i>path= C:\progra~1\micros~3\office après le lancement du fichier.bat, à la suite du message d'invite, il suffit seulement de taper un <nom_fichier> qui se trouve dans le répertoire office.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Permet quand on lance le fichier.bat de lancer le programme voulu. Il faut pour cela taper le <nom_fichier> se trouvant dans ce repertoire. 	<ul style="list-style-type: none"> • C:\ progra~1\micros~3\office\%1 Le %1 signifie la première commande tapée. Ici cela sera le <nom.fichier> contenu dans le repertoire office (excel, winword,..)
<ul style="list-style-type: none"> • Effacer tous dans l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> • CLS
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

